

REFRIGERATING SPLIT-SYSTEMS "MISTRAL"

СРЕДНЕ-И-НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ
ХОЛОДИЛЬНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ



Сплит-системы (кроме 235 и 335 серий) поставляются потребителю заправленные хладагентом, имеют два вентиля на выходе, комплект медных трубок длиной 5 м. с термоизоляцией и соединительный кабель между внутренним и внешним блоками.

Стандарт

Автоматическая система оттаивания испарителя

Опция «зимний комплект» - для эксплуатации на улице (при температуре до -10 °С).*

Возможность дополнительной установки монитора напряжения*

Автоматический регулятор давления конденсации*

Автоматическое управление микропроцессорными контроллерами EWPC 1000 (S)*

Комплект дистанционного управления **

* Входят в стандартную комплектацию сплит-систем серий 330,235 и 335

** Входят в дополнительные опции

Наименование агрегата	Объем камеры, м3	Габариты упаковки агрегата, мм	Габариты упаковки охладителя, мм	Потребляемая мощность, кВт	Напр. питания, В	Производительность, куб.м/ч	Розничная цена, руб. ***
Среднетемпературные - 5... +5 °С							
KMS 105	4 - 12	800x550x1040	600x700x500	0,89	220	400	54 462
KMS 107	6 - 16	800x550x1040	600x700x500	1,23	220	400	65 077
KMS 120	14 - 22	1100x550x1040	900x700x640	1,71	220	800	80 154
KMS 330N	29 - 55	1130x660x1150	900x800x600	2,35	380	2000	111 385
KMS 330T	40 - 72	1130x660x1150	900x800x600	3,3	380	2000	126 308
KMS 235	60 - 120	1580x560x1130	1310x710x770	4,7	380	4000	185 120
KMS 335N	92 - 175	2050x600x1140	1800x720x830	5,1	380	6000	303 385
KMS 335T	112 - 235	2050x600x1140	1800x720x830	6,45	380	6000	305 231
Низкотемпературные -16...-18 °С							
KLS 117	4 - 6	800x550x1040	600x700x500	1,34/1,35	220/380	400	71 385
KLS 218	8 - 14	1100x550x1040	900x700x640	1,45/1,46	220/380	800	74 308
KLS 220	16 - 22	1100x550x1040	900x700x640	1,87	380	800	79 077
KLS 330N	23 - 32	1130x660x1150	900x800x600	2,34	380	2000	120 154
KLS 330T	30 - 42	1130x660x1150	900x800x600	3,4	380	2000	143 385
KLS 235	50 - 80	1580x560x1130	1310x710x770	4,4	380	4000	207 575
KLS 335N	90 - 138	2050x600x1140	1800x720x830	6,25	380	6000	412 923
KLS 335T	130 - 173	2050x600x1140	1800x720x830	6,25	380	6000	426 615

Дополнительные опции	Цена, руб.***
Изготовление испарителя из нержавеющей стали AISI 304	по заказу
Комплект дистанционного управления	5 940
"Зимний комплект" - работа в уличном исполнении при температуре не ниже - 10°С	8 060

*** Данный прайс-лист действителен с 01.12.14г., все цены указаны в рублях с НДС